



UNIVERSAL STANDFUß 76 / MASTFUß FÜR ROHRE Ø 60-76 MM, VERSTREBT

Art.Nr. 32022

INFORMATIONEN

Standfuß aus Qualitätsstahl für Balkon oder Terrasse. Es ist eine geneigte Rohrmontage möglich.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten:

- Material: Qualitäts- Stahl
- Oberfläche: feuerverzinkung ca. 80µ
- dreifach verstrebt; in einer Strebe befindet sich ein Befestigungsloch Ø12 mm für die Montage einer KS-Erdungsklemme
- Rundkörper h=130 mm zur Aufnahme von Masten Ø 60-76 mm
- Grundplatte: 250x250x5 mm
- Befestigung mit 4 Langlöchern Ø12x30 mm, quadratisch angeordnet, Mittenabstand 215 mm.
- Die Mastbefestigung erfolgt mit 6 vormontierten Klemmschrauben M10x30 mm, galvanisch verzinkt
- Ideal für Aufstellorte mit leicht geneigter Oberfläche: Mit Hilfe der Klemmschrauben kann der Mast leicht geneigt montiert werden (Winkel abhängig vom Mastdurchmesser).
- ein passendes Mastrohr muss separat bestellt werden

Zur Befestigung führen wir in unserem Sortiment sowohl Schwerlastdübel als auch Schraubensätze mit Kunststoffdübeln

HAN

3H-SF76

EAN

4260310272481

Gewicht

4,10kg

L x B x H

0,0cm x 0,0cm x 0,0cm

Hersteller

3H-Antennen