



DACHSPARREN MASTHALTER MIT STECKMASTSYSTEM

Art.Nr. 51500

INFORMATIONEN

Der A.S.SAT Dachsparrenmasthalter der Premiumklasse. Diese hochwertige Montagelösung gewährleistet eine extrem stabile Systemanbringung auf, unter oder zwischen zwei Dachsparren. Dank der intelligenten Mastteilung ist eine problemlose Vormontage der gesamten Einheit am Boden möglich. Diese wird äußerst verdrehsicher mittels einer Schraube mit der Sparreneinheit verbunden. Durch den Einsatz hochwertigster Materialien wird ein langlebiger und störungsfreier Empfang auch bei extremen Witterungseinflüssen gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN

- Material: Qualitäts- Stahl
- Oberfläche:
 - Mast mit Feuerverzinkung ca. 80µ
 - Rahmen galvanisch verzinkt ca 24µ
- Mast: Ø 48 x 2 mm in der Mitte geteilt (erleichtert die Montage auf dem Dach), mit Schraube zusätzlich gesichert.
- Mastlänge: 1100 mm Gesamthöhe
- Sparrenabstand: stufenlos zwischen 55 - 90 cm einstellbar
- Dachneigung: stufenlos von 24 - 56° justierbar
- Lochabstand zur Befestigung am Sparren : 57cm
- Kleinere Sparrenabstände sind möglich durch absägen vom Rohr Enden
- Montierbar auf, zwischen und unter den Sparren
- geeignet für Antennen bis Ø 100 cm
- passt unter fast jede Dacheindeckung, sogar Biberschwanz-Dachziegel
- Möglichkeit, die Antennenkabel über die Mastspitze, mit dem Einsatz unserer passenden Mastkappe, durchzuführen.
- der Halter wird zerlegt und kompakt in Kartonage (20,5 x 9,5 x 61 cm) verpackt ausgeliefert.

HAN

51500

EAN

4050822515004

TARIC-Code

73089098

Gewicht

8,20kg

L x B x H

64,4cm x 23,5cm x 11,4cm

Hersteller

A.S. SAT Antennenzubehör GmbH