



## DACHVORSPRUNGSHALTER MIT Ø43 MM ROHR

Art.Nr. 51900

### INFORMATIONEN

Der Dachvorsprungshalter aus feuerverzinktem Qualitätsstahl ist die intelligente Alternative zur Aufdach- und Wandmontage. Ohne großen Aufwand wird dieses Premiumprodukt am Sparren unter dem Dachvorsprung montiert und dient so als stabile Basis für alle erdenklichen Empfangseinheiten. Die stufenlose Justierbarkeit gewährleistet auch bei unterschiedlichen Dachneigungen eine perfekte Ausrichtung für einen störungsfreien Empfang.

### TECHNISCHE DATEN

- Material: Qualitäts- Stahl
- Oberfläche: in Feuerverzinkung ca. 80µ
- Dachneigung: stufenlos zwischen 26 - 54° justierbar
- geeignet für Antennen bis Ø 90 cm
- Erdungsklemmschraube
- keine Beschädigung des Mauerwerkes (bei isolierten Fassaden)
- keine Dachöffnung zur Mastdurchführung erforderlich, somit auch kein Abdichtungsaufwand im Mastbereich

#### HAN

51900

#### EAN

4050822519002

#### TARIC-Code

73089098

#### Gewicht

4,15kg

#### L x B x H

72,0cm x 6,0cm x 47,0cm

#### Hersteller

A.S. SAT Antennenzubehör GmbH